



## LigoPoE convertidor de 12-24 DC a 48V af/at

Convertidor de 12 – 24V DC a PoE 48V 802.3af/at

## Convertidor LigoPoE 12-24 DC to 48V af/at

El convertidor es utilizado para alimentar equipos compatibles con el estándar 802.3af como el PTP PRO y UNITY desde una fuente de alimentación 12-24 DC. Este producto es ideal para proyectos con energía solar, eólica y gabinetes de exterior de telecomunicaciones. El convertidor LigoPoE tiene un método de alimentación aislado, por lo que puede ser utilizado en gabinetes con tierra positiva o negativa.

### Especificaciones eléctricas

Voltaje de entrada	12 – 24 VDC
Voltaje de salida	+/- 48 VDC +/- 5%
Potencia de salida	30 W
Salida PoE	802.3af/at en posiciones 1,2,4,5(+) y 3,6,7,8(-)
Tasa de datos	1000 Mbps
Protección	Corto circuito, sobre-voltaje, sobre-corriente

### Especificaciones físicas

Interfaz de entrada de alimentación	Barra con bloque de terminales
Interfaz de salida de alimentación	RJ45
Interfaz de datos	RJ45
Dimensiones	123 x 60 x 39 mm
Peso	180 g
Temperatura de operación	-10 a +50 C
Longitud de cable UTP/FTP	100 m en total (desde el switch al equipo LigoPTP)

