FICHA TÉCNICA
EXTINTOR CO2 10 Lb

EMPRESA HOMOLOGADA POR:

MEGA

ST-CER922265 SA-CER922264 SC-CER654059



CARACTERÍSTICAS

Extintor CO2 (Dióxido de carbono) BC
Extintor portátil ABS de 10 Libras

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Gire el seguro
2. Sujete la manguera y coloquese a 3 metros del origien del fuego.
3. Percatesé que se encuentre a favor del viento
4. Apunte a la base del fuego
5. Percute la manija a su maxima descarga

MANTENIMIENTO

cada 12 meses mantenimiento y Pruebas hidrostáticas cada 5 años desde la fecha de fabricación.

ROTULADO

1. Capacidad del Extintor
2. Instrucciones de uso.
3. Registro de ultima prueba hidrostática
4. tarjeta de inspección

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza del Agente	: Gas
Químico	: Dióxido de carbono
Potencial de extinción	: 70 B:C
Porcentaje del compuesto	: 100 %
Contenido nominal	: 4.5 Kilos
Aislante Eléctrico	: Hasta 100 KV
T° Límite de operación	: -30°C +60°C
Presión de trabajo	: 2520 PSI
Presión de prueba	: 3625 PSI
Material del cilindro	: Acero carbonado
Peso del cilindro	: 7,1 Kg
Peso completo	: 15,9 Kg
Altura del equipo	: 51,5 cm
Diámetro del equipo	: 15,2 cm
Pintura	: Electrostática
Volumen	: 6.75 Litros
Espesor de metal	: 2,38 mm
Tiempo nominal de descarga	: 30 seg

COMPOSICIÓN DEL P.Q.S.:

GAS CARBÓNICO

APLICACIONES

OFICINAS | STAND | EXPOSICIONES | HOTELES | BANCOS | CENTROS COMERCIALES | INDUSTRIA | CONDOMIN.

CAPACIDAD NOMINAL	4,5 kg	ALTURA	515 mm	DIAMETRO	152 mm
PESO BRUTO	15,9 kg				